

# Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch

Art. H9769

Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer erforderlich



## BESCHREIBUNG

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9769**

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM.  
Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer in den Anschlüssen erforderlich (begrenzt Bakterienwachstum).  
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.  
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.  
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.  
Temperatureinstellbereich: bis 43 °C.  
Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt.  
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.  
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.  
Ergonomische Bediengriffe.  
Brauseabgang G 1/2B.  
Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.  
Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.  
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE


-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
-  Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

## TECHNISCHE DATEN

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9769**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch, ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen
Länge	260 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	     

Garantie 



---

Ersatzteilsicherheit

