

## TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB

Art. 763300

Selbstschluss-Druckspüler mit bes. leichter Fernbetätigung, AB, UP

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 423,04 €



### BESCHREIBUNG

#### TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB - Art. 763300

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz:  
 Abdeckplatte mit Zugang zu den Mechanismen aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.  
 Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknöpfe verchromt 90 x 90 mm.  
 Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.  
 Wasserdichter Unterputzkasten:  
 - Flansch mit integrierter Dichtung.  
 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.  
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).  
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.  
 - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.  
 - Kartusche und Filter integriert und von vorne zugänglich.  
 - Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.  
 - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.  
 Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.  
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.  
 Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.  
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.  
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.  
 Geeignet für spülrandlose WCs.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

### VORTEILE

-  Seitliche bes. leichte Betätigung: Barrierefrei
-  Bedienknöpfe AB & Platten aus Edst. satiniert
-  Zuverlässiges System & leichte Wartung von vorne
-  Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l

### TECHNISCHE DATEN

#### TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB - Art. 763300

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend und Fernbetätigung
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Garantie	

